



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 20 mm, skok 300 mm (MGPM20TF-300-RN-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPM20TF-300-RN-XB13**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	300
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)
Przełączanie ręczne	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	XB13 (Do małych prędkości)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie specjalne	XB13 (do małych prędkości)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.

MGPM20TF-300-RN-XB13

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:27