



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 40, skok 25 (MGPM40-25-HN-M9BASDPC) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**MGPM40-25-HN-M9BA(1)**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica tłoka        | 40 mm                                                                        |
| Gwint przyłączy       | Rc                                                                           |
| Skok                  | 25                                                                           |
| Położenie blokady     | H (Rygiel z tyłu)                                                            |
| Przełączanie ręczne   | N (Nieryglowane)                                                             |
| Czujnik położenia     | M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)                              |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                     |
| Wykonanie specjalne   | Brak                                                                         |

---

### DANE TECHNICZNE

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                         | 25 mm                                                                                                                         |
| Rodzaj gwintu                | Rc                                                                                                                            |
| Przyłącze elektryczne        | SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)                                                                               |
| Średnica tłoka D             | 40 mm                                                                                                                         |
| Czujnik położenia            | M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)m wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m) |
| Wykonanie specjalne          | brak                                                                                                                          |
| Położenie blokady            | H (rygiel z tyłu)                                                                                                             |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | N (nieryglowane)                                                                                                              |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | MGPM40-25-HN-M9BA(1) |
|---------|----------------------|