



Siłownik z prowadnicami seria MGP (MGPM25R-90Z-M9BAL-XC6A) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM25R-90Z-M9BAL(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczków prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	90 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BA (czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)m wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	XC6A (tłoczysko, prowadnice i płyta ze stali nierdzewnej)
Wodoodporny	R (uszczelnienie: NBR, kauczuk nitrylowy)

Nr kat.	MGPM25R-90Z-M9BAL(1)
---------	----------------------