



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 80 mm, skok 400 mm (MGPM80-400-HN-M9BL-XB13) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM80-400-HN-M9B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 80 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 400 mm
Pozycja blokady	Zamek końca głowicy
Typ ręcznego zwolnienia	Typ bez blokady
Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Cylinder niskiej prędkości (5 do 50 mm/s)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m)
Wykonanie specjalne	XB13 (do małych prędkości)
Położenie blokady	H (rygiel z tyłu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.	MGPM80-400-HN-M9B(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 18:01