

Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 50, skok 50 (MGPM50-50-HN-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM50-50-HN-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	50 mm
Gwint przyłączy	Rc
Skok	50
Położenie blokady	H (Rygiel z tyłu)
Przełączanie ręczne	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Wykonanie specjalne	brak
Położenie blokady	H (rygiel z tyłu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.	MGPM50-50-HN-M9BW(1)
---------	----------------------