



Siłownik kompaktowy seria CQ2-Z (CQ2B32TF-20DMZ-XC8) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2B32TF-20DMZ-XC8**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Pokonaj swoje ograniczenia

- Dopasuj siłownik serii CQ2 do wymagań aplikacji – Duży wybór wariantów z krótkimi czasami dostawy w całej Europie
- Oszczędzaj miejsce w swoich maszynach – Zmniejszone wymiary siłownika i komponentów
- Zminimalizuj ogólną masę maszyny i zwiększ produktywność – Lekki zaledwie 456 g (skok 40 mm i 50 mm).

I wiele więcej

- Średnice tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Standardowe zakresy skoków: 5 do 100 mm
- Gwinty portów zasilania: M (śr. tłoka 12 do 25 mm); Rc, NPT lub G (śr. tłoka od 32 do 100 mm)
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Może zamontować miniaturowe czujniki położenia tłoka na 4 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Wykonanie specjalne | XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie) |

Nr kat.

CQ2B32TF-20DMZ-XC8

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:40