



## Siłownik kompaktowy seria CQ2-Z (CQ2B20R-25D) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CQ2B20R-25D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Pokonaj swoje ograniczenia

- Dopasuj siłownik serii CQ2 do wymagań aplikacji – Duży wybór wariantów z krótkimi czasami dostawy w całej Europie
- Oszczędzaj miejsce w swoich maszynach – Zmniejszone wymiary siłownika i komponentów
- Zminimalizuj ogólną masę maszyny i zwiększ produktywność – Lekki zaledwie 456 g (skok 40 mm i 50 mm).

#### I wiele więcej

- Średnice tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Standardowe zakresy skoków: 5 do 100 mm
- Gwinty portów zasilania: M (śr. tłoka 12 do 25 mm); Rc, NPT lub G (śr. tłoka od 32 do 100 mm)
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Może zamontować miniaturowe czujniki położenia tłoka na 4 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skok                       | 25 mm  |
| Sposób montażu             | B (otwory przelotowe)                          |
| Rodzaj gwintu              | M  |
| Średnica tłoka D           | 20 mm  |
| Czujnik położenia          | bez czujników                                  |
| Magnes                     | brak   |
| Rowki do montażu czujników | brak (dla siłowników D20 i D25 mm bez magnesu) |
| Uszczelnienie wodoodporne  | R (uszczelnienie: NBR, kauczuk nitrylowy)      |
| Wykonanie korpusu          | standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym      |

|         |             |
|---------|-------------|
| Nr kat. | CQ2B20R-25D |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:30