



Stół przesuwny z prowadnicą liniową (25A-MXQ6-10AS-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
25A-MXQ6-10AS-M9NL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	6mm
Typ symetryczny	Standardowy
Skok	10mm
Zespół nastawy skoku	AS (Zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm	Nr kat.	25A-MXQ6-10AS-M9NL
Przyłącze elektryczne	L (3m)		
Wykonanie	standard		
Średnica tłoka D	6 mm		
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)		
Typ symetryczny	standardowy		
Zespół nastawy skoku	AS (zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna)		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:53