



Stół przesuwny z prowadzeniem liniowym kulkowym (25A-MXQ12-10AT-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ12-10AT-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 12 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ standardowy
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Opcja regulacji	Gumowy ogranicznik końca skoku cofania
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ symetryczny	standardowy
Zespół nastawy skoku	AT (zespół nastawy skoku na wycofaniu/amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	25A-MXQ12-10AT-M9NL
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 00:59