



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny z prowadnicą liniową, 20 mm (25A-MXQ20-150AS-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**25A-MXQ20-150AS-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica tłoka                      | Średnica otworu 20 mm                                                                                                                                                             |
| Typ gwintu                          | Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)                                                                                                                                                |
| Symetryczny                         | Typ standardowy                                                                                                                                                                   |
| Skok cylindra                       | Standardowy skok 150 mm                                                                                                                                                           |
| Opcja regulacji                     | Gumowy ogranicznik końca skoku wysuwu                                                                                                                                             |
| Automatyczny przełącznik            | Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V) |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie na zamówienie             | Standardowy                                                                                                                                                                       |

---

## DANE TECHNICZNE

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Skok                  | 150 mm                                                                      |
| Przyłącze elektryczne | L (3m)                                                                      |
| Wykonanie             | standard                                                                    |
| Średnica tłoka D      | 20 mm                                                                       |
| Czujnik położenia     | M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m) |
| Typ symetryczny       | standardowy                                                                 |
| Zespół nastawy skoku  | AS (zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna)                 |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | 25A-MXQ20-150AS-M9NL |
|---------|----------------------|