



Stół przesuwny z prowadnicą liniową (25A-MXQ25-50BS-M9BV) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ25-50BS-M9BV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ standardowy
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Opcja regulacji	Amortyzator końcowy przedłużenia
Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, prostopadły, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BV (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel pionowy, 0,5 m)
Typ symetryczny	standardowy
Zespół nastawy skoku	BS (ogranicznik skoku na wysuwie /amortyzator uderzeń)

Nr kat.

25A-MXQ25-50BS-M9BV

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:19