



Stół przesuwny z prowadnicą liniową obwodową (25A-MXQ12-30BSAT-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ12-30BSAT-M9B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 12 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ standardowy
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Opcja regulacji	Amortyzator końca wysuwu + regulator końca cofania
Automatyczny przełącznik	Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	M9B-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.
Typ symetryczny	Standardowy
Zespół nastawy skoku	BSAT (amortyzator na wysuwie i zespół nastawy skoku na cofaniu)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MXQ12-30BSAT-M9B
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50