



Stół przesuwny z łożyskiem kulkowym liniowym (25A-MXQ25-20ASBT-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ25-20ASBT-M9N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 3 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ standardowy
Skok cylindra	Standardowy skok 20 mm
Opcja regulacji	Regulator końca wysuwu + amortyzator końca cofania
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Typ symetryczny	Standardowy
Zespół nastawy skoku	ASBT (zderzak elastyczny na wysuwie + amortyzator na cofaniu)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MXQ25-20ASBT-M9N
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50