



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 30 mm (CD85KF20-30-B-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85KF20-30-B-XC6B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Boss-cut Basic
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Pręt tłoka ze stali nierdzewnej, nakrętka końcowa pręta i nakrętka montażowa

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CD85KF20-30-B-XC6B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:10