



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 300 mm (CD85KY20-300-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85KY20-300-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Otwór osiowy pokrywy głowicy
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 300 mm
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	Y (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne w osi)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85KY20-300-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:58