



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 250 mm (CD85KN20-250-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85KN20-250-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Podstawowy (zintegrowany widelec)
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 250 mm
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu na szynie
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

---

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	250 mm
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, zintegrowane ucho przegubu)
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CD85KN20-250-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:00