



Siłownik prowadzący, średnica 20 mm, skok 125 mm (20-MGCLB20-125-R-M9PM) - SMC



Numer artykułu SKU:
20-MGCLB20-125-R-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie bezmiedziowe	20- (Wykonanie bezmiedziowe)
Wykonanie pneumo-hydrauliczne	Brak
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu	Rc (lub M5 dla ø20, 25)
Skok	125
Opcja	R (Z płytą końcową)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	M (1 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	M (1 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9P (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m)
Opcja	R (z płytą końcową)
Wykonanie bezmiedziowe	20 (wykonanie bez miedzi)
Wykonanie pneumo-hydrauliczne	brak

Nr kat.	20-MGCLB20-125-R-(1)
---------	----------------------