



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik prowadzący (20-MGCMB40-175-R-C73) - SMC



Numer artykułu SKU:
20-MGCMB40-175-R-C73

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Produkt **Siłowniki prowadzące, bez miedzi i fluoru, seria 20-MGC** marki **SMC**, oferowany w kategorii **Siłowniki z przewodnikami**, współpracuje z dodatkowym przewodnikiem, który stabilizuje tor ruchu i ogranicza obciążenia boczne działające na tłoczysko. Wykonanie serii **20-MGC** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Siłowniki z prowadzeniem, Siłowniki z przewodnikami**. Taki układ sprawdza się w maszynach montażowych, manipulacyjnych i podających, gdzie ruch powinien być dokładny, a napęd narażony jest na momenty lub siły poprzeczne.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę od 20 do 40 mm oraz skok od 125 do 175 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę, skok, rodzaj przewodnika, rozstaw, nośność, sposób montażu i czujniki. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować serię 20-MGC? Przede wszystkim gdy konieczne jest odciążenie tłoczyska i zwiększenie stabilności przemieszczanego elementu. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

20-MGCMB40-175-R-C73