



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Stół przesuwny, elektryczny, skok 500 mm (25A-LEFSH16RAB-500B-R16P1) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-LEFSH16RAB-500B-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	25A-LEFS (Secondary Battery, Ball Screw Drive)
Dokładność	H (O wysokiej precyzji)
Wielkość	16
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równolegle)
Silnik	A (Serwomotor, 24V DC)
Skok śruby	B (LEFS16: 5 mm; LEFS25: 6 mm; LEFS32: 8 mm; LEFS40: 10 mm)
Skok	500 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Otwór na kołek pozycjonujący	Dół obudowy B
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)
Typ sterownika/wzmacniacza	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)
Kabel WE/WY, wtyk złącza komunikacji	1 (1,5 m)
Protokół	Brak
Opcja	Brak
Sposób montażu sterownika/wzmacniacza	Montaż za pomocą śrub
Opcja/Długość kabla JXC	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm	Nr kat.	25A-LEFSH16RAB-500B-
Wielkość	16		
Skok śruby	B - LEFS16: 5 mm; LEFS25: 6 mm; LEFS32: 8 mm; LEFS40: 10 mm		
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)		
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)		
Opcja	brak		
Opcje silnika	B (z hamulcem)		
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B		
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)		
Silnik	A (silnik serwo 24V DC)		
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)		
Kabel WE/WY, wtyk złącza komunikacji	1 (1,5 m)		
Protokół	brak		
Opcja/Długość kabla JXC	brak		
Sposób montażu sterownika/wzmacniacza	montaż za pomocą śrub		
Typ sterownika/wzmacniacza	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)		