AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stół przesuwny, elektryczny, skok 500 mm (25A-LEFSH16RAB-500B-R16P1) - SMC



Numer artykułu SKU: 25A-LEFSH16RAB-500B-

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	25A-LEFS (Secondary Battery, Ball Screw Drive)
Dokładność	H (O wysokiej precyzji)
Wielkość	16
Pozycja montażu silnika	R (Z prawej strony równolegle)
Silnik	A (Serwomotor, 24V DC)
Skok śruby	B (LEFS16: 5 mm; LEFS25: 6 mm; LEFS32: 8 mm; LEFS40: 10 mm)
Skok	500 mm
Opcje silnika	B (Z hamulcem)
Otwór na kołek pozycjonujący	Dół obudowy B
Typ kabla silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)
Typ sterownika/wzmacniacza	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)
Kabel WE/WY, wtyk złącza komunikacji	1 (1,5 m)
Protokół	Brak
Opcja	Brak
Sposób montażu sterownika/wzmacniacza	Montaż za pomocą śrub
Opcja/Długość kabla JXC	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Wielkość	16
Skok śruby	B - LEFS16: 5 mm; LEFS25: 6 mm; LEFS32: 8 mm; LEFS40: 10 mm
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)
Dokładność	H (o wysokiej precyzji)
Opcja	brak
Opcje silnika	B (z hamulcem)
Otwór na kołek pozycjonujący	dół obudowy B
Pozycja montażu silnika	R (z prawej strony równolegle)
Silnik	A (silnik serwo 24V DC)
Typ kabla silnika	R (kabel do robota, elastyczny)
Kabel WE/WY, wtyk złącza komunikacji	1 (1,5 m)
Protokół	brak
Opcja/Długość kabla JXC	brak
Sposób montażu sterownika/wzmacniacza	montaż za pomocą śrub
Typ sterownika/wzmacniacza	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)

Nr kat.	25A-LEFSH16RAB-500B-

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:59