



## Siłownik elektryczny 25A-LEFS (25A-LEFS32LS7A-300-S5B2) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**25A-LEFS32LS7A-300-S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

Produkt **Stoły przesuwne elektryczne, przekładnia śrubowa, środowisko baterii wtórnej, seria 25A-LEFS** marki **SMC**, oferowany w kategorii **Siłowniki elektryczne**, zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z możliwością sterowania położeniem, prędkością i profilem ruchu. Wykonanie serii **25A-LEFS** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki elektryczne**. Napędy elektryczne sprawdzają się w pozycjonowaniu, montażu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwłaszcza gdy wymagane są powtarzalne pozycje pośrednie i elastyczna zmiana parametrów cyklu.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, typ mechanizmu napędowego, silnik, enkoder, prędkość, obciążenie, sposób montażu i komunikację ze sterownikiem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

**Kiedy zastosować serię 25A-LEFS?** Przede wszystkim gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i większej elastyczności niż typowy napęd pneumatyczny. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

## DANE TECHNICZNE

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Skok                         | 300 mm                                          |
| Wielkość                     | 32                                              |
| Skok śruby                   | A - LEFS25: 12 mm, LEFS32: 16 mm, LEFS40: 20 mm |
| Dokładność                   | wersja podstawowa                               |
| Opcje silnika                | bez opcji dodatkowych                           |
| Otwór na kołek pozycjonujący | dół obudowy B                                   |
| Pozycja montażu silnika      | L (z lewej strony równolegle)                   |
| Silnik                       | S7 (moc 200W, enkoder absolutny, LECSB/C/S)     |
| Typ kabla silnika            | S (kabel standardowy)                           |
| Typ wzmacniacza              | B2 (LECSB2-S, 200 do 230V)                      |
| Złącze I/O                   | bez gniazda przyłączeniowego                    |
| Seria                        | 25A-LEFS                                        |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | 25A-LEFS32LS7A-300-S |
|---------|----------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 30.09.2026r, g. 11:58