

Siłownik okrągły seria CJ2 (10-CDJ2B10-30Z-A93L-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
10-CDJ2B10-30Z-A9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zasadniczo podstawowy

- Zamontuj tak, jak chcesz – 7 typów mocowania, 4 wsporniki końcowe tłoczyska
- Osiągnij precyzyjny ruch – zmniejszone ugięcie końcówki tłoczyska poprzez zamontowanie pierścienia ślizgowego na tłoku w standardzie
- Zmniejsz koszty montażu i konserwacji – precyzyjna regulacja czujnika położenia tłoka poprzez poluzowywanie jednej śruby.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 6, 10, 16
- Skoki do 400 mm
- Wiele osłon tłoczyska i wsporników montażowych dostępnych w standardzie.
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii.

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna (standard)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica łoka D	10 mm
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Seria	J3
Seria do czystych pomieszczeń	10 (typ upustowy)

Nr kat.	10-CDJ2B10-30Z-A9(1)
---------	----------------------