

## Stół elektryczny suwakowy, skok 100 mm (LESH16RK-100BS-R3C917) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
LESH16RK-100BS-R3C91**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wielkość korpusu                                                    | 16                                                         |
| Typ                                                                 | R (Standardowy)                                            |
| Silnik                                                              | Silnik krokowy (serwo 24V DC)                              |
| Skok śruby                                                          | K (Wielkość 8: 4 mm, wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 8 mm) |
| Skok                                                                | 100 mm                                                     |
| Z blokadą po stronie zacisku                                        | B (Z hamulcem)                                             |
| Wykonanie korpusu                                                   | S (Wykonanie pyłoszczelne)                                 |
| Sposób montażu                                                      | Bez uchwytów bocznych                                      |
| Kabel silnika                                                       | R (Kabel robotowy, elastyczny)                             |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                    |
| Sterownik                                                           | C (JXC, Sterownik do silników krokowych)                   |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | Bez kabla                                                  |
| Protokół                                                            | 9 (EtherNet/IP).                                           |
| Opcja                                                               | 1 (Dla osi pojedynczej)                                    |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (Montaż za pomocą śrub)                                  |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | Brak                                                       |

DANE TECHNICZNE

|                                                                     |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Skok                                                                | 100 mm                                                     |
| Sposób montażu                                                      | bez uchwytów bocznych                                      |
| Typ                                                                 | R standardowy)                                             |
| Skok śruby                                                          | K (wielkość 8: 4 mm, wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 8 mm) |
| Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego | brak                                                       |
| Długość kabla I/O dla sterownika LEC                                | bez kabla                                                  |
| Długość kabla silnika                                               | 3 (3 m)                                                    |
| Sterownik                                                           | C (JXC, sterownik do silników krokowych)                   |
| Wielkość korpusu                                                    | 16 mm                                                      |
| Kabel silnika                                                       | R (kabel do robota, elastyczny)                            |
| Opcja                                                               | 1 (dla osi pojedynczej)                                    |
| Silnik                                                              | silnik krokowy, serwo 24V DC                               |
| Sposób montażu sterownika                                           | 7 (montaż za pomocą śrub)                                  |
| Wykonanie korpusu                                                   | S (wykonanie pyłoszczelne)                                 |
| Protokół                                                            | 9 (EtherNet/IP)                                            |
| Z blokadą po stronie zacisku                                        | B (z hamulcem)                                             |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LESH16RK-100BS-R3C91 |
|---------|----------------------|