



Stół elektryczny ślizgowy, skok 75mm (LESH8RAK-75BS-R16P1D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
LESH8RAK-75BS-R16P1D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	8
Typ	R (Standardowy)
Silnik	A [Serwomotor (24V DC)]
Skok śruby	K (Wielkość 8: 4 mm, wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 8 mm)
Skok	75 mm
Z blokadą po stronie zacisku	B (Z hamulcem)
Wykonanie korpusu	S (Wykonanie pyłoszczelne)
Sposób montażu	Bez uchwytów bocznych
Kabel silnika	R (Kabel robotowy, elastyczny)
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	1 (1,5 m)
Protokół	Brak
Opcja	Brak
Sposób montażu sterownika	D (Montaż na szynie DIN)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm	Nr kat.	LESH8RAK-75BS-R16P1D
Sposób montażu	bez uchwytów bocznych		
Typ	R standardowy)		
Skok śruby	K (wielkość 8: 4 mm, wielkość 16: 5 mm, wielkość 25: 8 mm)		
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak		
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	1 (1,5 m)		
Długość kabla silnika	1 (1,5 m)		
Sterownik	6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych)		
Wielkość korpusu	8 mm		
Kabel silnika	R (kabel do robota, elastyczny)		
Opcja	brak		
Silnik	A (silnik serwo 24V DC)		
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)		
Wykonanie korpusu	S (wykonanie pyłoszczelne)		
Protokół	brak		
Z blokadą po stronie zacisku	B (z hamulcem)		