



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, 25 mm (CDM2RA25-100AZ-A93) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM2RA25-100AZ-A93**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Typ | Pneumatyczny |
| Sposób montażu | A (Montaż na dolnej powierzchni) |
| Średnica tłoka | 25 mm |
| Skok | 100 |
| Amortyzacja | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Gwint tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skok | 100 mm |
| Amortyzacja | A (amortyzacja pneumatyczna) |
| Sposób montażu | A (montaż na dolnej powierzchni) |
| Typ | pneumatyczny |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | A93 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m) |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Gwint na tłoczysku | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CDM2RA25-100AZ-A93 |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:04