Siłownik elektryczny liniowy paskowy, skok 1600, z krzywką (LEMC25LUT-1600-S5CP17) - SMC



Numer artykułu SKU: LEMC25LUT-1600-S5CP1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	25
Pozycja montażu silnika	Symetryczne, montaż dolny
Równoważny skok	48 mm
Skok	Skok 1600 mm
Opcja silnika	Bez blokady
Typ/Długość kabla siłownika	Standardowy kabel 5 m
Protokół komunikacyjny	PROFINET
Liczba osi/specjalna specyfikacja	Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa
Montaż	Montaż na śruby
Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O	Bez kontrolera/ Bez złącza wtykowego

DANE TECHNICZNE

Skok	1600 mm
Wielkość	25
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	bez kabla
Długość kabla silnika	5 (5 m)
Sterownik	C (JXC, sterownik do silników krokowych)
Opcja	1 (dla osi pojedynczej)
Opcje silnika	bez hamulca
Pozycja montażu silnika	LU (Symetryczne, montaż od dołu)
Sposób montażu sterownika	7 (montaż za pomocą śrub)
Typ kabla silnika	S (kabel standardowy)
Protokół	P (PROFINET)

Nr kat.	LEMC25LUT-1600-S5CP1

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:14