AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik liniowy elektryczny, skok 2000 mm, z napędem paskowym, z mechanizmem krzywkowym (LEMC25T-2000-S3C6181) - SMC



**Numer artykułu SKU: LEMC25T-2000-S3C6181**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Równoważny skok | 48 mm |
| Skok | Skok 2000 mm |
| Opcja silnika | Bez blokady |
| Typ/Długość kabla siłownika | Standardowy kabel 3 m |
| Protokół komunikacyjny | Wejście równoległe (PNP) |
| Liczba osi/specjalna specyfikacja | Liczba osi: dla pojedynczej osi, specyfikacja: standardowa |
| Montaż | Montaż na szynie DIN |
| Kabel złączowy wtyczki komunikacyjnej I/O | Kabel I/O (1,5 m) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Skok** | 2000 mm |
| **Wielkość** | 25 |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | 1 (kabel I/O, 1,5 m) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | bez kabla |
| **Długość kabla silnika** | 3 (3 m) |
| **Sterownik** | C (JXC, sterownik do silników krokowych) |
| **Opcja** | 1 (dla osi pojedynczej) |
| **Opcje silnika** | bez hamulca |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Sposób montażu sterownika** | 8 (montaż na szynie DIN) |
| **Typ kabla silnika** | S (kabel standardowy) |
| **Protokół** | 6 (wejścia równoległe, PNP) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEMC25T-2000-S3C6181 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 06:14