



Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 500 (CDBM2F40-500A-HN) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBM2F40-500A-HN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	500
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HN (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HN (rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)

Nr kat.	CDBM2F40-500A-HN
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:52