



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 40 mm (CDBM2B20-40-HN) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBM2B20-40-HN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	40
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HN (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HN (rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)

Nr kat.	CDBM2B20-40-HN
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:06