



Siłownik pneumatyczny, średnica 32, skok 300, z czujnikiem automatycznym (CDBM2B32-300-RL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2B32-300-RL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	300
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	RL (Rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	RL (rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)

Nr kat.	CDBM2B32-300-RL
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:01