



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 400 mm (CDBM2L20-400-WN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2L20-400-WN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	400
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)

Nr kat.	CDBM2L20-400-WN
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:20