



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły seria CM2 (CDBM2L20-600A-HL-M9PL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBM2L20-600A-HL-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Wszechstronny

- Dopasuj go do wymagań aplikacji – Szeroka gama wariantów
- Zmniejsz długość całkowitą - W przypadku stosowania tłoczyska z gwintem wewnętrznym i/lub wersją z odciętym tyłem
- Zwiększ swobodę montażu – Różne opcje wsporników montażowych.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 20, 25, 32, 40
- Skoki do 300 mm
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HL (rygiel w położeniu końcowym z tyłu, blokowany)

Nr kat.	CDBM2L20-600A-HL-(1)
---------	----------------------