



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 600 mm (CDBM2L32-600A-WN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2L32-600A-WN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	600
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)

Nr kat.	CDBM2L32-600A-WN
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:33