



Siłownik pneumatyczny średnica 40 mm, skok 200 mm (CDBM2B40-200A-HN) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2B40-200A-HN**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 10 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	200
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HN (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HN (rygiel w położeniu końcowym z tyłu, nieblokowany)

Nr kat.	CDBM2B40-200A-HN
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:21