



Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 170 mm (CDBM2B25-170A-RL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2B25-170A-RL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Podstawowy styl
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Amortyzator	Bez osłony tłoka, poduszka powietrzna
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ blokady
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego	None
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	170 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	RL (rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)

Nr kat.	CDBM2B25-170A-RL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:25