



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 60 mm (CDBM2B40-60K-WN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2B40-60K-WN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	60
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	K (Ostona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	K (osłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)

Nr kat.	CDBM2B40-60K-WN
----------------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:49