



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 25 mm, z miejscem na czujnik (CDBM2C32-25-HL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2C32-25-HL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	25
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HL (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HL (rygiel w położeniu końcowym z tyłu, blokowany)

Nr kat.	CDBM2C32-25-HL
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:20