



Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 100, z czujnikiem automatycznym (CBM2C40-100A-HL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CBM2C40-100A-HL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	100
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HL (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HL (rygiel w poł. końcowym z tyłu, blokowany)

Nr kat.	CBM2C40-100A-HL
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:32