



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 60 mm (CDBM2D20-60-WN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2D20-60-WN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	20 mm
Skok	60
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	WN (Rygle z obu stron, nieblokowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	WN (rygle z obu stron, nieblokowane)

Nr kat.	CDBM2D20-60-WN
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:49