



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 200 mm, do automatycznego przełącznika (CDBM2C40-200A-RL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBM2C40-200A-RL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	200
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	RL (Rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	RL (rygiel w poł. końcowym z przodu/blokowany)

Nr kat.	CDBM2C40-200A-RL
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:27