



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 25 mm, z automatycznym wyłącznikiem (CDBM2B40-25A-RN) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2B40-25A-RN**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	25
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	RN (Rygiel w położeniu końcowym z przodu/nieblokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

## DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	RN (rygiel w poł. końcowym z przodu/nieblokowany)

Nr kat.	CDBM2B40-25A-RN
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:04