



## Siłownik pneumatyczny, średnica 25, skok 400 (CDBM2L25-400A-WL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2L25-400A-WL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	400
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	WL (Rygle z obu stron, blokowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	WL - rygle blokowane z obu stron

Nr kat.

CDBM2L25-400A-WL

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:38