



Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 600 mm (CDBM2L25-600A-HL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2L25-600A-HL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	600
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	HL (Rygiel w położeniu końcowym z tyłu, blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	HL (rygiel w poł. końcowym z tyłu, blokowany)

Nr kat.

CDBM2L25-600A-HL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:07