



## Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 250 (CDBM2D40-250AK-RL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBM2D40-250AK-RL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	250
Amortyzacja	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	K (Ostona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Typ blokady	RL (Rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Amortyzacja	A (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	K (ośłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę)
Typ blokady	RL (rygiel w poł. końcowym z przodu/blokowany)

Nr kat.	CDBM2D40-250AK-RL
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:30