



Siłownik pneumatyczny, średnica 32, skok 60, z czujnikiem automatycznym (CDBM2B32-60-RL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBM2B32-60-RL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	60
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Typ blokady	RL (Rygiel w położeniu końcowym z przodu/blokowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	RL (rygiel w poł. końcowym z przodu/blokowany)

Nr kat.	CDBM2B32-60-RL
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:30