



Zawór z płytą pojedynczą seria SY3000, okablowaną (SY3A00-5D1-WO-01F) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY3A00-5D1-WO-01F

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Uszczelnienie	O (uszczelnienie elastyczne)
Kabel przyłączeniowy	WO (złącze M12, bez kabla)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza z boku
Wielkość przyłączy A, B	brak
Wykonanie cewki	standardowy
Zawór zwrotny	brak
Opcje montażu	śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Funkcja zaworu	A (2x3/2: NC/NC)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Sposób montażu/przyłącza	O (zawór płytowy)
Typ gwintu płyty	G
Typ pilota	standard (0,7 MPa)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami, niepolarny
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.

SY3A00-5D1-WO-01F

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 19:45