

## Zawór z płytą pojedynczą seria SY3000, okablowaną (SY3A00-5UD1-W3-01) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SY3A00-5UD1-W3-01**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

|                                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                                    | 5 (24V DC)                                                           |
| Uszczelnienie                                         | O (uszczelnienie elastyczne)                                         |
| Kabel przyłączeniowy                                  | W3 (złącze M12 z kablem 1000 mm)                                     |
| Położenie przyłączy (pilot)                           | przyłącza z boku                                                     |
| Wielkość przyłączy A, B                               | brak                                                                 |
| Wykonanie cewki                                       | standardowy                                                          |
| Zawór zwrotny                                         | brak                                                                 |
| Opcje montażu                                         | śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym                               |
| Funkcja zaworu                                        | A (2x3/2: NC/NC)                                                     |
| Pomocnicze sterowanie ręczne                          | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                              |
| Sposób montażu/przyłącza                              | O (zawór płytowy)                                                    |
| Typ gwintu płyty                                      | Rc                                                                   |
| Typ pilota                                            | standard (0,7 MPa)                                                   |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja | U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny) |
| Zasilanie pilota                                      | wewnętrzne zasilanie pilota                                          |

Nr kat.

SY3A00-5UD1-W3-01

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 20:51