



Zawór z płytą pojedynczą seria SY3000, okablowaną (SY3A00-5UD1-WO-01F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SY3A00-5UD1-WO-01F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Uszczelnienie | 0 (uszczelnienie elastyczne) |
| Kabel przyłączeniowy | WO (złącze M12, bez kabla) |
| Położenie przyłączy (pilot) | przyłącza z boku |
| Wielkość przyłączy A, B | brak |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Zawór zwrotny | brak |
| Opcje montażu | śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym |
| Funkcja zaworu | A (2x3/2: NC/NC) |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Sposób montażu/przyłącza | 0 (zawór płytowy) |
| Typ gwintu płyty | G |
| Typ pilota | standard (0,7 MPa) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja | U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny) |
| Zasilanie pilota | wewnętrzne zasilanie pilota |

Nr kat.

SY3A00-5UD1-WO-01F

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:38