

Zawór z płytą pojedynczą seria SY3000, okablowaną (SY3A00-5UF1-W7-01) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY3A00-5UF1-W7-01

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Uszczelnienie	O (uszczelnienie elastyczne)
Kabel przyłączeniowy	W7 (złącze M12 z kablem 5 m)
Położenie przyłączy (pilot)	przyłącza z boku
Wielkość przyłączy A, B	brak
Wykonanie cewki	standardowy
Zawór zwrotny	brak
Opcje montażu	śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Funkcja zaworu	A (2x3/2: NC/NC)
Pomocnicze sterowanie ręczne	F (ryglowane, suwakowe)
Sposób montażu/przyłącza	O (zawór płytowy)
Typ gwintu płyty	Rc
Typ pilota	standard (0,7 MPa)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.

SY3A00-5UF1-W7-01



Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 20:00