



Zawór z płytą pojedynczą seria SY3000, okablowaną (SY3230H-5UD1-C6-WO-V01F) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY3230H-5UD1-C6-W(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Uszczelnienie	O (uszczelnienie elastyczne)
Kabel przyłączeniowy	WO (złącze M12, bez kabla)
Położenie przyłączy (pilot)	V (przyłącza od góry 1 P, 5 EA, przyłącze 3 EB: z boku)
Wielkość przyłączy A, B	C6 (złączki wtykowe średnica D6)
Wykonanie cewki	standardowy
Zawór zwrotny	H (wbudowany)
Opcje montażu	śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Funkcja zaworu	2 (5/2 bistabilny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Sposób montażu/przyłącza	3 (zawór płytowy, przyłącza A, B na zaworze)
Typ gwintu płyty	G
Typ pilota	standard (0,7 MPa)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.

SY3230H-5UD1-C6-W(2)

